

# INTER MILANO

## COLLECTION 2018-2019



**MILANO**  
PRODUCED BY **BEST**

R o a d t o t h e f u t u r e

# Voltec

未  
来  
へ  
車  
輪  
を  
変  
え  
て



Photo : VOLTEC HYPER MS SPECIAL 装着例

## VOLTEC HYPER MS SPECIAL

ボルテック ハイパーエムエス スペシャル

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク(mm)	ハブ高(mm)	本体価格(税抜)
15-4.5	45	4	100	10	33	¥25,000
18-7.0	50	5	100	6.7	40	¥38,000
	48/55	5	114.3	6.7	42/35	¥38,000
20-8.5	38/45	5	114.3	—	56/49	¥55,000
20-9.0	40	5	114.3	—	36	¥56,000
20-9.5	43	5	114.3	—	38	¥57,000

■ カラークリスタルシルバー (CS)

■ 補修パーツ:センターキャップ ¥4,000(税抜)、エアバルブ ¥1,000(税抜)



CS 15-4.5



CS 20-9.0



20-8.5

## VOLTEC HYPER MS-7 NEW

ボルテック ハイパーエムエス7

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク(mm)	ハブ高(mm)	本体価格(税抜)
15-4.5	45	4	100	10.0	32	¥25,000
16-5.0	45	4	100	7.9	33	¥28,000
17-7.0	48	5	100	5.9	45	¥35,000
	48/53	5	114.3	5.9	45/40	¥35,000
18-7.0	48	5	100	5.7	45	¥42,000
	48/53	5	114.3	5.7	45/40	¥42,000
18-8.0	42	5	114.3	1.9	42	¥44,000
19-7.5	48	5	100	5.3	43	¥47,000
	48/55	5	114.3	5.3	43/36	¥47,000
19-8.0	38/45	5	114.3	5.1	47/40	¥48,000
20-8.0	38/45	5	114.3	5.4	50/43	¥54,000
20-9.0	40	5	114.3	-	48	¥56,000

■ カラー:グロスブラックポリッシュ(GBK/P)

■ 補修用パーツ:センターキャップ¥4,000(税抜)/エアバルブ¥1,000(税抜)



Photo : VOLTEC EXTREME KIRA 装着例



BK/P 20-8.5



15-4.5

## VOLTEC EXTREME KIRA (BK/P)

ボルテック エクストリーム キラ (ブラックポリッシュ)

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク(mm)	ハブ高(mm)	本体価格(税抜)
15-4.5	45	4	100	9.8	31	¥22,000
18-7.5	38/48/53	5	114.3	3.2	52/42/37	¥36,000
20-8.5	38/45	5	114.3	2.0	52/45	¥52,000

■ カラー:ブラックポリッシュ(BK/P)

■ 補修用パーツ:センターキャップ¥4,000(税抜)/エアバルブ¥1,000(税抜)



BP/BC 20-8.5



15-4.5

## VOLTEC EXTREME KIRA (BP/BC)

ボルテック エクストリーム キラ (ブラックポリッシュブラッククリア)

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク(mm)	ハブ高(mm)	本体価格(税抜)
15-4.5	45	4	100	9.8	31	¥23,000
18-7.5	38/48/53	5	114.3	3.2	52/42/37	¥37,000
20-8.5	38/45	5	114.3	2.0	52/45	¥53,000

■ カラー:ブラックポリッシュブラッククリア(BP/BC)

■ 補修用パーツ:センターキャップ¥4,000(税抜)/エアバルブ¥1,000(税抜)

# MILANO SPEED



Photo : Option cap 装着例



BKM 17-7.0



14-4.5



BKM/RC 17-7.0



14-4.5



BKM/BC 17-7.0



14-4.5

## センターキャップ・オーナメント



Silver  
標準



Red  
オプション



Blue  
オプション

## MILANO SPEED X10

ミラノスピード エックス 10

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク径(mm)	ハブ高(mm)	本体価格(税抜)
14-4.5	45	4	100	9.8	31	¥21,500
15-4.5	45	4	100	10.8	31	¥24,000
15-5.5	43/50	4	100	8.9	41/34	¥25,000
15-6.0	45	5	100	10.0	42	¥26,000
16-6.0	43/50	4	100	8.8	41/34	¥29,500
17-7.0	43/50	4	100	6.4	47/40	¥35,000
	48	5	100	6.4	42	¥35,000

■ カラー:ブラックマシニング(BKM)

■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアバルブ¥800(税抜)

## MILANO SPEED X10

ミラノスピード エックス 10

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク径(mm)	ハブ高(mm)	本体価格(税抜)
14-4.5	45	4	100	9.8	31	¥22,000
15-4.5	45	4	100	10.8	31	¥24,500
15-5.5	43/50	4	100	8.9	41/34	¥25,500
15-6.0	45	5	100	10.0	42	¥26,500
16-6.0	43/50	4	100	8.8	41/34	¥30,000
17-7.0	43/50	4	100	6.4	47/40	¥35,500
	48	5	100	6.4	42	¥35,500

■ カラー:ブラックマシニング レッドクリア(BKM/RC)

■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアバルブ¥800(税抜)

## MILANO SPEED X10

ミラノスピード エックス 10

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク径(mm)	ハブ高(mm)	本体価格(税抜)
14-4.5	45	4	100	9.8	31	¥22,000
15-4.5	45	4	100	10.8	31	¥24,500
15-5.5	43/50	4	100	8.9	41/34	¥25,500
15-6.0	45	5	100	10.0	42	¥26,500
16-6.0	43/50	4	100	8.8	41/34	¥30,000
17-7.0	43/50	4	100	6.4	47/40	¥35,500
	48	5	100	6.4	42	¥35,500

■ カラー:ブラックマシニング ブルークリア(BKM/BC)

■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアバルブ¥800(税抜)

# Razee

NEW

## Razee XX

レイジー XX

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク径 (mm)	ハブ高 (mm)	本体価格 (税抜)
12-4.00B	* 42	4	100	10.2	31	¥17,500
13-4.00B	* 43	4	100	12.7	31	¥18,000
14-4.5	45	4	100	9.8	31	¥20,000
14-5.5	38/45	4	100	7.3	41/34	¥21,000
15-4.5	45	4	100	10.8	31	¥22,500
15-5.5	43/50	4	100	8.9	41/34	¥23,500
15-6.0	45	5	100	10.0	42	¥24,500
	45/52	5	114.3	10.0	42/35	¥24,500
16-6.5	45	5	100	11.0	43	¥30,000
	38/45/53	5	114.3	11.0	50/43/35	¥30,000
17-7.0	48	5	100	6.4	42	¥36,000
	38/48/53	5	114.3	6.4	52/42/37	¥36,000
18-7.5	48	5	100	3.4	42	¥41,000
	38/48/55	5	114.3	3.4	52/42/35	¥41,000

■ カラーブラックポリッシュ (BK/P)

■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアバルブ¥800(税抜)

※JWL-T規格適合品

17-7.0

14-4.5

## Razee XV

レイジー XV

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク径 (mm)	ハブ高 (mm)	本体価格 (税抜)
12-4.00B	* 42	4	100	9.3	32	¥17,500
13-4.00B	* 43	4	100	10.5	32	¥18,000
14-4.5	45	4	100	10.0	32	¥20,000
14-5.5	38/45/50	4	100	4.1	41/34/29	¥21,000
15-4.5	45	4	100	9.9	32	¥22,500
15-5.5	43/50	4	100	8.0	41/34	¥23,000
15-6.0	45	5	100	7.9	43	¥23,500
	45/52	5	114.3	7.9	43/36	¥23,500
16-6.0	43/50	4	100	6.2	41/34	¥26,500
16-6.5	50	5	100	5.3	41	¥27,500
	38/48/53	5	114.3	5.3	53/43/38	¥27,500
17-7.0	50	5	100	2.0	41	¥34,000
	38/48/55	5	114.3	2.0	53/43/36	¥34,000
18-7.0	50	5	100	3.3	41	¥37,500
	38/48/55	5	114.3	3.3	53/43/36	¥37,500
18-8.0	36/45	5	114.3	—	54/45	¥38,500

■ カラーブラックポリッシュ (BK/P)

■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアバルブ¥800(税抜)

※JWL-T規格適合品

17-7.0

14-4.5



Photo : Razee XV 装着例



17-7.0

14-4.5

## Razee M-7

レイジー M-7

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク径 (mm)	ハブ高 (mm)	本体価格 (税抜)
13-4.00B	* 43	4	100	12.6	30	¥18,000
14-4.5	45	4	100	11.1	30	¥20,000
14-5.5	38/45	4	100	6.5	40/33	¥21,000
15-4.5	45	4	100	11.4	30	¥22,500
15-5.5	45/50	4	100	8.6	33/28	¥23,000
15-6.0	45	5	100	7.1	41	¥23,500
	45/50	5	114.3	7.1	41/36	¥23,500
16-6.5	38/45/53	5	114.3	7.8	48/41/33	¥27,500
17-7.0	48	5	100	3.4	41	¥34,000
	38/48/53	5	114.3	3.4	51/41/36	¥34,000

■ カラーブラックポリッシュ (BK/P)

■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアバルブ¥800(税抜)

※JWL-T規格適合品

14-4.5

## Razee V-25

レイジー V-25

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク径 (mm)	ハブ高 (mm)	本体価格 (税抜)
13-4.00B	* 43	4	100	12.0	30	¥19,000
14-4.5	45	4	100	9.9	30	¥21,000
14-5.5	38/45	4	100	3.7	40/33	¥22,000
15-4.5	45	4	100	9.9	31	¥23,500
15-5.5	43/50	4	100	7.9	40/33	¥24,000
	45	5	100	7.4	41	¥24,500
15-6.0	45/50	5	114.3	7.4	41/36	¥24,500
	45	5	100	7.9	48	¥28,500
16-6.5	38/45/53	5	114.3	7.9	55/48/40	¥28,500
	48	5	100	1.9	42	¥35,000
17-7.0	38/48/53	5	114.3	1.9	52/42/37	¥35,000

■ カラーブラックポリッシュ/ブラッククリアー (BP/BC)

■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアバルブ¥800(税抜)

※JWL-T規格適合品

在庫限りの販売となります。



14-4.5



17-7.0

**LCZ010**

エルシージー 010

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク径 (mm)	ハブ高 (mm)	本体価格 (税抜)
13-4.00B	* 43	4	100	14.1	31	¥15,000
14-4.5	45	4	100	12.1	31	¥17,000
14-5.5	38/45	4	100	4.7	41/34	¥18,000
15-4.5	45	4	100	12.5	31	¥19,000
15-5.5	45/50	4	100	9.2	39/34	¥19,500
15-6.0	50	4	100	7.7	37	¥20,000
	45	5	100	7.7	42	¥20,000
	45/50	5	114.3	7.7	42/37	¥20,000
16-6.0	43/50	4	100	10.2	41/34	¥23,500
16-6.5	45	5	100	8.3	42	¥24,000
	38/45/53	5	114.3	8.3	49/42/34	¥24,000
17-7.0	48	5	100	4.1	42	¥30,000
	38/48/53	5	114.3	4.1	52/42/37	¥30,000
18-7.0	48	5	100	5.1	42	¥36,000
	38/48/53	5	114.3	5.1	52/42/37	¥36,000
18-8.0	36/45	5	114.3	0.5	55/46	¥38,000

■ カラー:メタリックダークグレー (MDG)  
 ■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアバルブ¥800(税抜)  
 ※JWL-T規格適合品



**LCZ010で当社比 約20%※の軽量化を実現!!**  
**Direct Pur-casting Technology**

厳選された高品位のアルミニウムと、独自の材料配合及び鑄造工法「D.P.T(ダイレクト・パーキャスト・テクノロジー)」によって軽量・高剛性・お求めやすい価格を実現しました。エコタイヤとの組み合わせで加減速時の動きやハンドリング、燃費などが向上すると言われています。※LCZ010 17×7.0(7.6kg)と弊社従来品 CLAIRES DG10 17×7.0(9.5kg)の比較



SI 14-4.5



MDG 14-4.5



14-4.5

**SPECK**

スペック K

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク径 (mm)	ハブ高 (mm)	本体価格 (税抜)	
						SI	MDG
12-3.50B	* 45	4	100	10.5	21	¥13,500	¥14,500
12-4.00B	* 42	4	100	10.7	31	¥13,500	¥14,500
13-4.00B	* 43	4	100	11.5	31	¥14,000	¥15,000
14-4.5	45	4	100	9.9	30	¥16,000	¥17,000
15-4.5	45	4	100	9.5	30	¥17,000	¥18,000

■ カラー:シルバー (SI)、メタリックダークグレー (MDG)  
 ■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアバルブ¥800(税抜)  
 ※JWL-T規格適合品  
 ★キャリイ (DA16T) 専用

**SPECK**

スペック K

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク径 (mm)	ハブ高 (mm)	本体価格 (税抜)
12-3.50B	* 45	4	100	10.5	21	¥17,500
12-4.00B	* 42	4	100	10.7	31	¥17,500
13-4.00B	* 43	4	100	11.5	31	¥18,000
14-4.5	45	4	100	9.9	30	¥20,000
15-4.5	45	4	100	9.5	30	¥22,500

■ カラー:ブラックポリッシュ (BK/P)  
 ■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアバルブ¥800(税抜)  
 ※JWL-T規格適合品  
 ★キャリイ (DA16T) 専用

# Claire

## COOL DRESSY



14-4.5



17-7.0



17-7.0



14-4.5



17-7.0



14-4.5

## CLAIRE DG10

クレール DG10

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク(mm)	ハブ高(mm)	本体価格(税抜)
12-4.00B	* 42	4	100	9.3	32	¥14,500
13-4.00B	* 43	4	100	10.5	32	¥15,000
13-5.00B	* 36	4	100	4.4	37	¥15,500
14-4.5	45	4	100	10.0	32	¥17,000
14-5.0	* 39	4	100	3.4	33	¥17,500
14-5.5	38/45/50	4	100	4.1	41/34/29	¥17,500
15-4.5	45	4	100	9.9	32	¥18,000
15-5.5	43/50	4	100	8.0	41/34	¥19,000
15-6.0	45	5	100	7.9	43	¥20,000
	45/52	5	114.3	7.9	43/36	¥20,000
15-6.5	* 40	5	100	—	37	¥21,000
16-6.0	43/50	4	100	6.2	41/34	¥22,500
	43	5	100	6.2	41	¥22,500
16-6.5	50	5	100	5.3	41	¥23,500
	38/48/53	5	114.3	5.3	53/43/38	¥23,500
	* 38	5	114.3	5.3	53	¥23,500
17-7.0	50	5	100	2.0	41	¥29,000
	38/48/55	5	114.3	2.0	53/43/36	¥29,000
	* 38	5	114.3	2.0	53	¥29,000
18-7.0	50	5	100	3.3	41	¥31,500
	38/48/55	5	114.3	3.3	53/43/36	¥31,500
18-8.0	36/45	5	114.3	—	54/45	¥32,500

■ カラー:メタリックダークグレー(MDG)

■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアバルブ¥800(税抜)

※JWL-T規格適合品

★TOYOTA専用ハブ加工、純正ナット対応加工。

NEW

## CLAIRE RG10

クレール RG10

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク(mm)	ハブ高(mm)	本体価格(税抜)
12-3.00B	* 45	4	100	17.2	32	¥14,500
13-4.00B	* 45	4	100	12.9	33	¥15,000
14-4.5	45	4	100	9.8	32	¥17,000
14-5.5	38/45/50	4	100	6.0	44/37/32	¥17,500
15-4.5	45	4	100	9.7	33	¥18,000
15-5.5	43/50	4	100	8.0	43/36	¥19,000
15-6.0	45	5	100	8.6	44	¥20,000
	45/53	5	114.3	8.6	44/36	¥20,000
16-6.5	50	5	100	7.1	44	¥23,500
	38/48/53	5	114.3	7.1	56/46/41	¥23,500
17-7.0	50	5	100	4.0	42	¥29,000
	38/48/55	5	114.3	4.0	54/44/37	¥29,000

■ カラー:メタリックダークグレー(MDG)

■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアバルブ¥800(税抜)

※JWL-T規格適合品

★キャリィ(DA16T)に装着した場合は、デザイン面がフェンダーよりはみ出します。



17-7.0



14-4.5

## CLAIRE MD25

クレール MD25

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク(mm)	ハブ高(mm)	本体価格(税抜)
13-4.00B	* 43	4	100	12.0	30	¥15,000
14-4.5	45	4	100	9.9	30	¥17,000
14-5.0	* 39	4	100	7.4	38	¥17,500
14-5.5	38/45	4	100	3.7	40/33	¥17,500
15-4.5	45	4	100	9.9	31	¥18,000
15-5.5	43/50	4	100	7.9	40/33	¥19,000
15-6.0	45	5	100	7.4	41	¥20,000
	45/50	5	114.3	7.4	41/36	¥20,000
15-6.5	* 40	5	100	—	36	¥21,000
16-6.5	45	5	100	7.9	48	¥23,500
	38/45/53	5	114.3	7.9	55/48/40	¥23,500
17-7.0	48	5	100	1.9	42	¥29,000
	38/48/53	5	114.3	1.9	52/42/37	¥29,000

■ カラー:メタリックダークグレー(MDG)

■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアバルブ¥800(税抜)

※JWL-T規格適合品

★TOYOTA専用ハブ加工、純正ナット対応加工。

在庫限りの販売となります。

## CLAIRE GS10

クレール GS10

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク(mm)	ハブ高(mm)	本体価格(税抜)
12-4.00B	* 42	4	100	10.2	31	¥14,500
13-4.00B	* 43	4	100	12.7	31	¥15,000
14-4.5	45	4	100	9.8	31	¥17,000
14-5.5	38/45	4	100	7.3	41/34	¥17,500
15-4.5	45	4	100	10.8	31	¥18,000
15-5.5	43/50	4	100	8.9	41/34	¥19,000
15-6.0	45	5	100	10.0	42	¥20,000
	45/52	5	114.3	10.0	42/35	¥20,000
16-6.0	43/50	4	100	8.8	41/34	¥22,500
	43	5	100	8.8	41	¥22,500
16-6.5	45	5	100	11.0	43	¥23,500
	38/45/53	5	114.3	11.0	50/43/35	¥23,500
17-7.0	48	5	100	6.4	42	¥29,000
	38/48/53	5	114.3	6.4	52/42/37	¥29,000
18-7.5	48	5	100	3.4	42	¥32,000
	38/48/55	5	114.3	3.4	52/42/35	¥32,000

■ カラー:メタリックダークグレー(MDG)

■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアバルブ¥800(税抜)

※JWL-T規格適合品



17-7.0



14-4.5

## CLAIRE MESH

クレール メッシュ

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク(mm)	ハブ高(mm)	本体価格(税抜)
13-4.00B	* 43	4	100	12.6	30	¥15,000
14-4.5	45	4	100	11.1	30	¥17,000
14-5.5	38/45	4	100	6.5	40/33	¥17,500
15-4.5	45	4	100	11.4	30	¥18,000
15-5.5	45/50	4	100	8.6	33/28	¥19,000
15-6.0	45	5	100	7.1	41	¥20,000
	45/50	5	114.3	7.1	41/36	¥20,000
16-6.5	38/45/53	5	114.3	7.8	48/41/33	¥23,500
17-7.0	48	5	100	3.4	41	¥29,000
	38/48/53	5	114.3	3.4	51/41/36	¥29,000

■ カラー:メタリックダークグレー(MDG)

■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアバルブ¥800(税抜)

※JWL-T規格適合品



14-4.5



17-7.0

## AZ sports YL-10

エーゼットスポーツ YL-10

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク径(mm)	ハブ高(mm)	本体価格(税抜)
12-4.00B	* 42	4	100	9.3	32	¥13,500
13-4.00B	* 43	4	100	10.5	32	¥14,000
13-5.00B	* 36	4	100	4.4	37	¥14,500
14-4.5	45	4	100	10.0	32	¥16,000
14-5.0	* 39	4	100	3.4	33	¥16,500
14-5.5	38/45/50	4	100	4.1	41/34/29	¥16,500
15-4.5	45	4	100	9.9	32	¥17,000
15-5.5	43/50	4	100	8.0	41/34	¥18,000
15-6.0	45	5	100	7.9	43	¥19,000
	45/52	5	114.3	7.9	43/36	¥19,000
15-6.5	* 40	5	100	—	37	¥20,000
16-6.0	43/50	4	100	6.2	41/34	¥21,500
	43	5	100	6.2	41	¥21,500
16-6.5	50	5	100	5.3	41	¥22,500
	38/48/53	5	114.3	5.3	53/43/38	¥22,500
	* 38	5	114.3	5.3	53	¥22,500
17-7.0	50	5	100	2.0	41	¥28,000
	38/48/55	5	114.3	2.0	53/43/36	¥28,000
	* 38	5	114.3	2.0	53	¥28,000
18-7.0	50	5	100	3.3	41	¥30,500
	38/48/55	5	114.3	3.3	53/43/36	¥30,500
18-8.0	36/45	5	114.3	—	54/45	¥31,500

■ カラー:シルバー(SI)

■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアバルブ¥800(税抜)

※JWL-T規格適合品

★TOYOTA専用ハブ加工、純正ナット対応加工。



14-4.5



17-7.0

## AZ sports EX-10

エーゼットスポーツ EX-10

NEW

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク径(mm)	ハブ高(mm)	本体価格(税抜)
12-3.00B	* * 45	4	100	17.2	32	¥13,500
13-4.00B	* 45	4	100	12.9	33	¥14,000
14-4.5	45	4	100	9.8	32	¥16,000
14-5.5	38/45/50	4	100	6.0	44/37/32	¥16,500
15-4.5	45	4	100	9.7	33	¥17,000
15-5.5	43/50	4	100	8.0	43/36	¥18,000
15-6.0	45	5	100	8.6	44	¥19,000
	45/53	5	114.3	8.6	44/36	¥19,000
16-6.5	50	5	100	7.1	44	¥22,500
	38/48/53	5	114.3	7.1	56/46/41	¥22,500
17-7.0	50	5	100	4.0	42	¥28,000
	38/48/55	5	114.3	4.0	54/44/37	¥28,000

■ カラー:シルバー(SI)

■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアバルブ¥800(税抜)

※JWL-T規格適合品

★キャリア(DA16T)に装着した場合は、デザイン面がフェンダーよりはみ出します。



14-4.5



17-7.0

## AZ sports SY-25

エーゼットスポーツ SY-25

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク径(mm)	ハブ高(mm)	本体価格(税抜)
13-4.00B	* 43	4	100	12.0	30	¥14,000
14-4.5	45	4	100	9.9	30	¥16,000
14-5.0	* 39	4	100	7.4	38	¥16,500
14-5.5	38/45	4	100	3.7	40/33	¥16,500
15-4.5	45	4	100	9.9	31	¥17,000
15-5.5	43/50	4	100	7.9	40/33	¥18,000
15-6.0	45	5	100	7.4	41	¥19,000
	45/50	5	114.3	7.4	41/36	¥19,000
15-6.5	* 40	5	100	—	36	¥20,000
16-6.5	45	5	100	7.9	48	¥22,500
	38/45/53	5	114.3	7.9	55/48/40	¥22,500
17-7.0	48	5	100	1.9	42	¥28,000
	38/48/53	5	114.3	1.9	52/42/37	¥28,000

■ カラー:シルバー(SI)

■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアバルブ¥800(税抜)

※JWL-T規格適合品

★TOYOTA専用ハブ加工、純正ナット対応加工。

在庫限りの販売となります。



14-4.5



17-7.0

## ZEPHYR SR10

ゼファー SR10

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク径(mm)	ハブ高(mm)	本体価格(税抜)
12-4.0B	* 42	4	100	10.2	31	¥13,500
13-4.0B	* 43	4	100	12.7	31	¥14,000
14-4.5	45	4	100	9.8	31	¥16,000
14-5.5	38/45	4	100	7.3	41/34	¥16,500
15-4.5	45	4	100	10.8	31	¥17,000
15-5.5	43/50	4	100	8.9	41/34	¥18,000
15-6.0	45	5	100	10.0	42	¥19,000
	45/52	5	114.3	10.0	42/35	¥19,000
16-6.0	43/50	4	100	8.8	41/34	¥21,500
	43	5	100	8.8	41	¥21,500
16-6.5	45	5	100	11.0	43	¥22,500
	38/45/53	5	114.3	11.0	50/43/35	¥22,500
17-7.0	48	5	100	6.4	42	¥28,000
	38/48/53	5	114.3	6.4	52/42/37	¥28,000
18-7.5	48	5	100	3.4	42	¥31,000
	38/48/55	5	114.3	3.4	52/42/35	¥31,000

■ カラー:シルバー(SI)

■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアバルブ¥800(税抜)

※JWL-T規格適合品



14-4.5



17-7.0

## ZEPHYR M2

ゼファー M2

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク径(mm)	ハブ高(mm)	本体価格(税抜)
13-4.0B	* 43	4	100	12.6	30	¥14,000
14-4.5	45	4	100	11.1	30	¥16,000
14-5.5	38/45	4	100	6.5	40/33	¥16,500
15-4.5	45	4	100	11.4	30	¥17,000
15-5.5	45/50	4	100	8.6	33/28	¥18,000
15-6.0	45	5	100	7.1	41	¥19,000
	45/50	5	114.3	7.1	41/36	¥19,000
16-6.5	38/45/53	5	114.3	7.8	48/41/33	¥22,500
17-7.0	48	5	100	3.4	41	¥28,000
	38/48/53	5	114.3	3.4	51/41/36	¥28,000

■ カラー:シルバー(SI)

■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,000(税抜)/エアバルブ¥800(税抜)

※JWL-T規格適合品

# ZEABEC

CONCENTRATION OF HIGH TECHNICAL CAPABILITY

## ZEABEC BT-5

ジーベック BT-5

SIZE	INSET	H	P.C.D.	ディスク径(mm)	ハブ高(mm)	本体価格(税抜)
14-5.5	38	8	100/114.3	6.9	44	¥18,500
	38	10	100/114.3	6.9	44	¥18,500
15-6.0	28	9	114.3	5.6	58	¥21,000
	38/45	8	100/114.3	5.6	48/41	¥21,000

■ カラー:シルバー(SI)

■ 補修用パーツ:センターキャップ¥2,500(税抜)、エアバルブ¥800(税抜)



15-6.0



Photo : MUD BAHN XR-526 装着例

# MUD BAHN

## MUD BAHN XR-526

マッドバーン エク্সアール 526

SIZE	INSET	H	P.C.D.	付属品	本体価格 (税抜)
15-6.0	33/43	6	139.7	センターキャップ付属	¥23,500

- カラーブラックポリッシュ (BK/P)
- 補修用パーツ: センターキャップ ¥2,000 (税抜) / エアバルブ ¥800 (税抜)
- JWL-T 規格適合品



15-6.0



15-6.0



16-7.0



17-7.5



16-5.5

## MUD BAHN XR-526

マッドバーン エク্সアール 526

SIZE	INSET	H	P.C.D.	付属品	本体価格 (税抜)
15-6.0	28	6	139.7	センターキャップ別売	¥22,000
	33/43	6	139.7	センターキャップ付属	¥22,500
16-5.5	20	5	139.7	—	¥24,000
16-7.0	26	6	139.7	センターキャップ別売	¥26,500
17-7.5	25/45	6	139.7	センターキャップ別売	¥32,000
	★ 46	6	139.7	センターキャップ付属	¥32,500

- カラーシルバー (SI)
- 補修用パーツ: センターキャップ ¥2,000 (税抜) / エアバルブ ¥800 (税抜)
- JWL-T 規格適合品

★ バジエロ専用サイズ (純正ナット対応) 4ボルトキャリパー対応



MUD BAHN 専用  
ステンレスキャップ (別売)

SIZE	内寸	外寸	本体価格 (税抜)
High	: 94.9mm	98mm	¥ 3,000
Mid	: 74.9mm	78mm	¥ 3,000
Low	: 46.9mm	50mm	¥ 3,000

表紙の商品: VOLTEC HYPER MS SPECIAL クリスタルシルバー (CS)

Special Thanks: KENSTYLE



※撮影、印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。  
 ※製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。  
 ※記載の価格には、取り付けの工賃は含まれておりません。  
 ※本カタログの内容は2018年3月現在のものです。

# アルミホイールを正しく安全にご使用いただくために 必ずお読みください!!

## 〈販売店様およびお客様へ装着時のご注意点〉

アルミホイールは「軽合金製ディスクホイールの技術基準(JWL)」に適合し、「自動車用軽合金製ホイール試験協議会」の厳格な品質・強度確認試験に合格したうえ、VIAマークが与えられていますが、安全のため下記内容を守ってご使用ください。

また、ホイールに添付の保証書は、必ずお受け取りください。

販売店印・日付のない場合は保証の対象外となりますのでご注意ください。

### 1. ホイール選択時のご注意



ホイールは、サイズ・穴数・P.C.D.・インセット・取付面形状の組み合わせで車両への装着可否が異なります。

**車両に適合しないホイールは絶対に使用しないでください。**



車両によってはブレーキドラム仮止め用ビスやホイール位置決めピンが出ており、これが製品の取付面等に当たる場合は、そのままでは装着不可となるため、取扱販売店にご相談ください。

### 2. ホイール取付時のご注意



エアバルブは必ず付属の**専用バルブ(又は指定バルブ)**を使用してください。指定外のバルブを使用すると寸法不適合によるバルブ穴からの空気漏れや、空気圧充填作業不良の原因となることがあります。

なお、バルブは必ず**新品をご使用ください**。一度取り外したバルブはグロメット(エアシール用のパッキン)の老化などにより、空気漏れの原因となることがありますので再使用しないでください。



タイヤ組み後は空気漏れがないか必ず確認してください。タイヤとリムとの勘合部や、バルブ周辺部を特に注意してご確認ください。

空気漏れが発生した状態で走行を続けると直進性が悪化したり、ホイール・タイヤを損傷するなど、事故につながる可能性があります。



デザイン上やむなくホイールの一部に角張った所がある場合がありますので、誤って手を切らないよう注意してください。

また、作業中にホイールを足の上などに落下させないように注意してください。



タイヤ組み後は、必ず全輪ともホイールバランスを調整してください。バランスが狂っていると、異常振動やタイヤの偏摩耗の原因になります。



ホイールの取付ナット(ボルト)座は、テーパ座・球面座・平面座などの種類があります。車両側のネジ径・ピッチを確認のうえ、必ず**ナット(ボルト)座の形状にあったもの(もしくは指定の専用品)**を使用してください。座の形状と合わないナット(ボルト)の使用は十分な締め付けができないため、走行中にナット(ボルト)が緩みホイールが外れるなどの事故につながる可能性があります。非常に危険です。絶対に使用しないでください。



取付ナット(ボルト)はトルクレンチを使用して**推奨トルクで対角線上のナット(ボルト)を均等に締めてください**。締めすぎはボルト穴の変型・破損やナット(ボルト)自体の破損などが発生することがあります。締め付け不足は、取付ナット(ボルト)の緩みの原因となります。インパクトレンチご使用の場合は低トルクで仮締めし、その後推奨トルクで締め付けてください。センターカバータイプのホイールの場合は、センターカバー固定用のナット(ボルト)を専用レンチで確実に固定してください。

※推奨トルク (M12で90N・m~120N・m又は9~12kgf・m)  
(M10で50N・m~70N・m又は5~7kgf・m)

本製品(ホイール)とホイール取付面(車両側)の間に、**スペーサー**などを使用すると、**ホイールの取付が不十分となり危険です**ので、**絶対に行わないでください**。

### 3. ホイール取付後のご注意



車両への装着後は、車体・サスペンション部品などとの接触がないか(前輪はステアリングを左右いっぱいにつけて)ご確認ください。

ホイールが車体からはみだすことは、法令で禁止されていますので絶対に避けてください。今一度、確認をしてください。



走行前には、タイヤの空気圧点検を必ず実施してください。17インチ以上で、45%以下の偏平率のタイヤをご使用の際には、空気圧設定を2.7kgf/-~3.5kgf/- の範囲内に調整して使用されることをお奨めします。上記以外のタイヤサイズをご使用の際は、車両メーカー指定の空気圧に調整してご使用ください。

また、一度セットした空気圧も、時間がたつと自然に圧力が下がります。(3ヶ月で約0.5kgf/- というデータもあります。)ホイールは適正空気圧時の状態で使用できるように設計されています。空気圧低下は、小さな衝撃でもホイールリム部に過剰な入力加わりホイールを傷める原因となります。日ごろのちょっとした空気圧管理が、大切なホイールを守ります。装着初期やローテーション後は、取付ボルト・ナットが緩みやすいので、約100km走行後、推奨トルクで増し締めをしてください。定期的に緩みがないか点検し、その都度推奨トルクで増し締めをしてください。また、センターカバータイプのホイールの場合、センターキャップおよびセンターカバー固定ナット(ボルト)締め付けの確認を行ってください。急発進、制動、急旋回などの無理な走行、乱暴な運転は、ホイール・タイヤを傷めるだけでなく、重大な事故の原因にもなりますので絶対に行わないでください。

### 4. ホイール使用時のご注意



走行中に異常振動や異常音などを感じたら、直ちに安全な場所に停車し、点検をしてください。



歩道、縁石、凹凸などへの乗り上げはホイールが変型したり亀裂が生じ易いので避けてください。変型したり亀裂を生じたホイールを製造メーカー以外の修理業者やお客様自身などによって修理したり、正常なホイールを加工したりすることは絶対に行わないでください。

ホイールは車の重要保安部品です。国土交通省の定める技術に基づき製造しております。製造後に溶接、曲げ加工などにより修理、加工を施すと溶接の熱の影響を受けたり、変型部分を曲げることで、ホイール全体に目視では判別できない歪みが生ずるなど、ホイールの強度低下を招き、事故に結びつく危険性があります。変型・亀裂などが生じた場合は、直ちに使用を中止し弊社もしくは販売店にご相談ください。

### 5. 日常の点検・お手入れ・保管



アルミ合金は、耐腐食性に優れていますが、アルミホイールの塗装部やメッキ部は、非常に苛酷な条件下で使用されるため、錆や腐食、塗装のはがれなどの問題が生じることがあります。また、泥などが付着した状態で長時間放置しますと光沢にムラが出る場合がありますので、洗浄などで常にきれいな状態でご使用ください。



降雪地域の道路凍結防止剤、海岸地域の塩水や潮風は、アルミ合金に対し非常に有害です。走行後、よく水洗いをしてください。



アルミホイールの洗浄に、一般に市販されておりますホイールクリーナーおよびボディークリーナーをご使用の際はご使用方法をご確認の上、ご使用ください。



ホイールを車輛から取り外し、保管される時はきれいに洗浄、乾燥させ直射日光や高温多湿の場所は避けてください。

# *Voltec*



HYPER MS SPECIAL



HYPER MS-7



EXTREME KIRA (BK/P)

# *MILANO SPEED*



BKM/RC



BKM/BC



BKM

# *Razee*



XX



XV



M-7